

Integrated Professional Cleaning



IPC Portotecnica



BENZ HS P - BENZ LS P

Benzininio variklio aukšto slėgio aparatas

BENZ HS 2620

BENZ HS 2940



A/S POMPA

Plunžerio tipo a/s pompa su žalvariniu korpusu ir keramikiniais stūmokliais.



VARIKLIS

Honda GX oru aušinamas keturtaktis benzininis variklis su į viršų iškeltais vožtuvais



DAUGIAFUNKCINIS VOŽTUVAS

Pradedant nuo HS 2940 modelio, visi aparatai turi specialų vožtuvą, kuris:

- PALENGVINA UŽVEDIMĄ: mažiau įtampos varikliui jį užvedant.
- TERMOSTATINIS VOŽTUVAS: apsaugo pompą nuo galimo vandens perkaitimo bypass stadijoje.
- BYPASS
- SLĖGIO REGULIAVIMAS: reguliuoja išleidimo slėgį



LANKSTI MOVA

Ši lanksti movos sistema sumažina mechaninį spaudimą tarp pompos ir variklio, prailgina detalių darbo valandas ir supaprastina priežiūrą.



TERMOSTATINIS VOŽTUVAS

HS 2620 modelis turi termostatinį vožtuvą kuris apsaugo pompą nuo galimo vandens perkaitimo bypass stadijoje.

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

BENZ HS 2620P: • Honda 6.5 HP variklis su „nėra alyvos“ davikliu. • TERMOSTATINIS vožtuvas • 280 mm diametro ratai .

BENZ HS 2940P, BENZ HS 3860P: • Honda 9.0 HP variklis su „nėra alyvos“ davikliu . • TERMOSTATINIS ir LENGVAI UŽSIVEDANTIS. • 315 mm diametro ratai.

BENZ HS 3860P/DL: • Honda 13.0 HP variklis su „nėra alyvos“ davikliu • TERMOSTATINIS ir LENGVAI UŽSIVEDANTIS • Hidraulinis GREIČIO MAŽINTOJAS, mažina priemonės bypass stadijoje, mažina sunaudojimą, teršalų išmetimą ir triukšmo lygį ir prailgina visų detalių darbo valandas. • 315 mm diametro ratai.

• **VISOS "HS" VERSIJOS** • Honda GX oru aušinamas keturtaktis benzininis variklis, rankinis užvedimas ir „nėra alyvos“ daviklis. • Plunžerio tipo a/s pompa su žalvariniu korpusu ir keramikiniais stūmokliais.. • TERMOSTATINIS VOŽTUVAS • Žemo slėgio valymo priemonės padavimas kontroliuojamas lancetu. • Slėgio reguliavimas: reguliuoja išleidimo slėgį. • Plieno korpusas sumažina variklio vibraciją. • Vamzdinės plieno rankenos ir bamperiai su pistoletu ir lanceto laikikliais.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas	Modelis	Max. slėgis (bar)	Vandens srautas (l/h)	Variklio tipas (Benzinas)	Variklio galia HP	Pompa aps/min	Svoris (kg)	Išmatavimai IxPxA
IDAF40083	BENZ HS 2620P	30-180	330-660	GX 200	6,5	3600	47	86x56x54
IDAF40085	BENZ HS 3860P	30-250	450-900	GX 390	13,0	3600	75	105x66x75
IDAF40093	BENZ HS 3860P/DL	30-250	450-900	GX 390	13,0	3600	75	105x66x75

DALYS: • 10 m a/s žarna su jungtimis . • A/S pistoletas su karščiui atspariu prailgintoju • Nerūdijančio plieno lancetas su pritaikomu antgaliu • A/S antgalis

BENZ LS 3160P



BENZ LS 2980P



REDUKTORIUS

LS modeliai pagaminti su reduktoriais didelio galingumo naudojimo atveju.



HIDRAULINIS GREIČIO MAŽINTOJAS

DL modeliai pagaminti su HIDRAULINIU GREIČIO MAŽINTOJU, kuris automatiškai mažina variklio apsukas bypass stadijoje, mažina sunaudojamą, teršalų išmetimą ir triukšmo lygį ir prailgina visų detalių darbo valandas.



RATAI

Platūs ir didelio diametro oru pripūsti ratai, puikiai tinka stumti ant bet kokio paviršiaus.



SUGERJANTIS KORPUSAS

Plienis laikymo korpusas mažina variklio sukiamą vibraciją.



RANKENA ir BAMPERIAI

Rankena ir bamperiai pagaminti iš kieto dažyto 30 mm diametro plieno. Ant korpuso yra a/s pistoleto ir lanceto laikikliai

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

BENZ LS 3160P, BENZ LS 2980P: • Honda 13.0 HP variklis su „nėra alyvos“ davikliu. • TERMOSTATINIS ir LENGVAI UŽSIVEDANTIS • Reduktorius • 315 mm diametro ratai

BENZ LS 3160P/DL, BENZ LS 2980P/DL: • Honda 13.0 HP variklis su „nėra alyvos“ davikliu. • TERMOSTATINIS ir LENGVAI UŽSIVEDANTIS • Reduktorius • HIDRAULINIU GREIČIO MAŽINTOJU, kuris mažina variklio apsukas bypass stadijoje, mažina sunaudojamą, teršalų išmetimą ir triukšmo lygį ir prailgina visų detalių darbo valandas. • 315 mm diametro ratais.

VISOS "LS" VERSIJOS: • Honda GX 390 13 HP oru aušinamas keturtaktis benzininis variklis, rankinis užvedimas ir „nėra alyvos“ daviklis. • Plunžerio tipo a/s pompa su žalvariniu korpusu ir keramikiniais stūmokliais. • TERMOSTATINIS VOŽTUVAS • Žemo slėgio valymo priemonės padavimas kontroliuojamas lanceto. • Slėgio reguliavimas: .reguliuoja išleidimo slėgį. • Plieno korpusas sumažina variklio vibraciją. • Vamzdinės plieno rankenos ir bamperiai su pistoleto ir lanceto laikikliais.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	Max. slėgis (bar)	Vandens srautas (l/h)	Variklio tipas (Benzinas)	Variklio galia HP	Pompa aps/min	Svoris (kg)	Išmatavimai l x P x A	
IDAF40086	BENZLS3160P	30-220	500-1000	GX 390	13,0	1500	85	105x66x75
IDAF40092	BENZ LS 2980P	30-200	630-1260	GX 390	13,0	1500	85	105x66x75
IDAF40094	BENZ LS 3160P/DL	30-220	500-1000	GX 390	13,0	1500	85	105x66x75

DALYS: • 10 m a/s žarna su jungtimis . •A/S pistoletas su karščiui atspariu prailgintoju •Nerūdijančio plieno lancetas su pritaikomu antgaliu • A/S antgalis



Tiekējas:

UAB Eksparas
J.Dobkevičiaus g. 6, Vilnius
Tel./faks.: 8 5 270 06 94 / 8 5 277 62 08
valymas@eksparas.lt
www.eksparas.lt

Integrated Professional Cleaning



IPC Portotecnica

Viale Treviso, 63 - 30026 - Summaga di Portogruaro (VE) Italia
Tel. +39.0421.205511 (r.a.) - Fax +39.0421.204227
Internet address: www.ipcportotecnica.com
E-mail address: infoipcportotecnica@ipcleaning.com