



WVD570

Galingumas ir našumas atitinka „Twinflo“ standartą su vienu ar dviem varikliais. Standartinėje įrangoje yra „Nucable“ lengvai keičiamas maitinimo laidas. Labai svarbu yra tai, kad siurbiant tiek sausą tiek skysčius - jie nesumaišomi viename rezervuare. Atskiri bakai labai palengvina išvalymą. Tiekiami priedai yra lygiai taip pat profesionalūs, kaip standartiniai ir 38 mm (1 1/2”), todėl jie veikia tiek drėgnu režimu, tiek sausu. Vamzdžių komplektai yra nerūdijančio plieno. Du „Multiflo“ 400mm (16”) grindų antgaliai pagaminti iš „Structofoam“.

- Šlapias arba sausas - profesionalūs rezultatai bet kuriuo režimu. Tiek šlapiam, tiek sausam naudojimui skirti priedai.
- Kompaktiškas ir galingas - 570 turi 15L skysčių / 23L sausą talpą.

Techniniai Parametrai

Variklis	Twinflo bypass
Variklio Galia	1060 X 2 W
Įsiurbimas	2400 mm H ₂ O
Oro Srautas	98 L/sek
Valymo plotas	26.8 m
Skysčių talpa	15 L
Sausa Talpa	23 L
Svoris	(Siurblys + Priedai) 18.5 kg
Išmatavimai	415x415x645mm